



Prexious



SAMMY'S
DESIGN FLOORING

white fantasy glossy

white fantasy matte



mountain treasure glossy

mountain treasure matte



pearl attraction glossy

pearl attraction matte



prexious


gres porcellanato colorato in massa - coloured body porcelain stoneware

grès cérame colore dans la masse - durchgefärbte feinsteinzeug - gres porcelánico coloreado en masa - керамогранит, окрашенный по всей тлщине

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - **обтесанный**

10 mm 3/8" 
Spessore / Thickness
Épaisseur / Dicke
Espesor / Толщина

80x180
31 1/2"x70 6/7"



80x80
31 1/2"x31 1/2"



60x120
23 5/8"x47 1/4"



30x120
11 4/5"x47 1/4"



60x60
23 5/8"x23 5/8"



30x60
11 4/5"x23 5/8"



80x180
31 1/2"x70 6/7"



80x80
31 1/2"x31 1/2"



glossy

matte

white
fantasy



755815

755827

755843

755855

755867

755880

755809

755821

mountain
treasure



755816

755828

755844

755856

755868

755881

755810

755822

pearl
attraction



755819

755831

755847

755859


755871

755884

755813

755825

dream
arabesque



755818

755830

755846

755858

755870

755883

755812

755824

charming
amber



755817

755829

755845

755857


755869

755882

755811

755823

thunder
night



755820

755832

755848












755860

755872

755885

755814

755826

60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	30x120 11 ^{4/5} "x47 ^{1/4} "	60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	30x60 11 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " mosaico tessere 3x15	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " mosaico tessere 3x15	30x30 11 ^{4/5} "x11 ^{4/5} " mosaico mix 3D tessere 3x3	4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " battiscopa	33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/8} " gradino	4,6x60 1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} " battiscopa	33x120x3 13"x47 ^{1/4} "x1 ^{1/8} " gradino
										
				glossy	matte	mix glossy/matte	pezzi speciali/special trims/pièces spéciales formstücke/piezas especiales/Специальные изделия			
755833	755849	755861	755873	756310	756304	756316	756328	756340	756322	756334
755834	755850	755862	755875	756311	756305	756317	756329	756341	756323	756335
755837	755853	755865	755878	756314	756308	756320	756332	756344	756326	756338
755836	755852	755864	755877	756313	756307	756319	756331	756343	756325	756337
755835	755851	755863	755876	756312	756306	756318	756330	756342	756324	756336
755838	755854	755866	755879	756315	756309	756321	756333	756345	756327	756339

prexious 10mm

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
 COLOURED BODY PORCELAIN STONWARE - GRÉS CÉRAME COLORE DANS LA MASSE - DURCHGEFÄRBT FEINSTEINZEUG/REKTIFIZIERT - GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA
 керамогранит, окрашенный по всей глицине

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики

	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS PRESCRIPTIONS ANFORDERUNGEN PRESCRIPTION ТРЕБОВАНИЕ	N ≥ 15 cm		matte	glossy	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORME STANDARWERT REFERENCIA NORMA СТАНДАРТ
		(%)	(mm)			
<p>Piastrelle di ceramica pressata a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411. Appendice G gruppo B1a GL. / Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of E.N. 14411. Appendix G group B1a GL. / Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme E.N. 14411. Appendice G groupe B1a GL. / Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen E.N. 14411. Anhang G Gruppe B1a GL. / Baldosas de cerámica resnadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411. Apéndice G grupo B1a GL. / Charakteristika качества керамики согласно контрольным тестам, предусмотренным нормой E.N. 14411, приложение G группа B1a GL.</p>						
	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,0mm			
	-	±5%	±0,5 mm			
	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±0,8 mm			ISO 10545-2
	Squadrato ISO 13006	±0,3%	±1,5 mm			
	Squadrato ISO 13006	±0,4%	±1,8 mm			
<p>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ</p>					CONFORME/CONFORMING CONFORME/CONFORM CONFORME/СОТВЕТСТВУЕТ	
<p>MASA D'ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощения масса воды %</p>		E≤0,5%			valore medio 0,08 %	ISO 10545-3
<p>FORZI DI ROTTURA IN N (ep. ≥7,5mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥7,5mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ep. ≥7,5mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥7,5mm) / FUERZA DE ROTOURA EN N (gr. ≥7,5mm) / Разрушающее усилие, Н (толщ. ≥7,5mm)</p>		1300 min			valore medio 3200 Newton	ISO 10545-4
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm2 / N/mm2 FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N/mm2 / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm2 / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm2 - Прочность при изгибе Н/мм</p>		35 min			valore medio 50 N/mm2	ISO 10545-4
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE / RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RESISTANCE À L'ABRASION DES CARREAUX ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEFESTIGKEIT GLASIRTER FLESEN RESISTENCIA A LA ABRASION DE LAS BALDOSAS ESMALTADAS / Стойкость к истиранию глазурированной плитк</p>	<p>COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE Согласно заявлениям</p>			<p>White Fantasy classe 4 Mountain Treasure classe 4 Pearl Attraction classe 3 Dream Arabesque classe 3 Charming Amber classe 2 Thunder Night classe 2</p>	<p>White Fantasy classe 4 Mountain Treasure classe 4 Pearl Attraction classe 2 Dream Arabesque classe 2 Charming Amber classe 2 Thunder Night classe 2</p>	ISO 10545-7
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO / Стойкость к перепадам температуры</p>					RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая	ISO 10545-9
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойность к образованию пятен</p>		Classe 3 min		Classe 4-5	Classe 3-4	ISO 10545-14
<p>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам с низкой концентрацией</p>	<p>COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DECLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE Согласно заявлениям</p>			GLA	GLB	ISO 10545-13
<p>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGES DOMESTIQUES ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов</p>		GB min		GA		ISO 10545-13
<p>RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA Морозостойкость</p>		RICHIESTA / REQUIRED REQUISE / GEFORDET REQUERIDA / требуется			RESISTE - RÉSISTANT RESISTE - ERFÜLLT RESISTE - Стойкая	ISO 10545-12
<p>COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLosità) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜFFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO / Коэффициент трения</p>		Wet >0,42		Wet >0,42	-	DCOF (section 9.6 ANSI A 137.1 2012)



Sistema di gestione della Qualità:
Certificato n°. 50 100 1271

Sistema di gestione dell'Ambiente:
Certificato n°. 50 100 100 74

Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori:
Certificato n°. 50 100 13825

Sistema di gestione dell'Energia:
Certificato n°. 50 100 13545



GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA - DEGREE OF COLOUR CHANGE - DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE - GRAD DER FARBBÄNDEHUNG - GRADO DE VARIACIÓN CROMÁTICA - СТЕПЕНЬ ХРОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ



LOW

THE LEAST AMOUNT OF SHADE AND TEXTURE VARIATION ATTAINABLE IN NATURALLY FIRED CLAY PRODUCTS.

Prodotto Monocromatico
 Produit Monochromatique
 Einfarbiges Produkt
 Producto Monocromático
 одноцветная продукция

V1



MODERATE

LIGHT TO MODERATE SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.

Prodotto con leggera variazione cromatica
 Produit à légère variation chromatique
 Produkt mit leichter Farbnuance
 Producto con una pequeña variación cromática
 продукция с легкими цветовыми изменениями

V2

white fantasy/mountain treasure
 charming amber



HIGH

HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.

Prodotto con marcata variazione cromatica
 Produit à variation chromatique accentuée
 Produkt mit ausgeprägter Farbnuance
 Producto con evidente variación cromática
 продукция с яркими цветовыми изменениями

V3

pearl attraction



RANDOM

VERY HIGH SHADE AND TEXTURE VARIATION WITHIN EACH CARTON.

Prodotto con forte variazione cromatica
 Produit à forte variation chromatique
 Produkt mit starker Farbnuance
 Producto con fuerte variación cromática
 продукция с сильными цветовыми изменениями

V4

dream arabesque
 thunder night